

Injet Swift 2.0



CE RoHS

功能齐全且用户友好

- 7kW/11kW/22kW, 带电缆/不带电缆, 最长7.5米Type2电缆
- 高质量金属外壳, 钢化玻璃前面板
- 4.3英寸LCD显示屏/7英寸电容触摸屏
- Type A 30mA + DC 6mA保护
- 支持WiFi 6 (2.4/5 GHz)、蓝牙、以太网、RS485、4G选配
- 开放接口: OCPP 1.6J、ModBusTCP/ModBusRTU, OCPP 2.0.1未来可选升级
- 计量标准: 车载计量、MID计量选配
- 独特的曲线外形设计
- 支持不带电缆、带电缆、立柱式安装

安装

- 电动汽车充电单元通过独特的“点击安装”机制与安装底座连接
- “点击安装”——德国设计——面向未来, 易于扩展
- 灵活的电缆布线选项, 可从底部或背面布线

安全与合规

- 通过CE、ROHS、LVD、RED认证
- OCA三级认证
- 德国Eichrecht认证即将通过

智能化科技

- 支持iOS和Android APP (个性化使用报告、充电计划、设置)
- 动态负载平衡: 功率增强、经济模式、经济+模式
- 光伏盈余充电
- 支持最多10台设备的功率共享
- OTA在线升级



Injet Swift 2.0技术规格参数

项目		Injet Swift 2.0 7kW	Injet Swift 2.0 11kW	Injet Swift 2.0 22kW
型号编码		M3W-07KOP/T M3B-07KOP/T	M3W-11KOP/T M3B-11KOP/T	M3W-22KOP/T M3B-22KOP/T
最大功率		7kW/32A@230VAC	11kW/16A@400VAC	22kW/32A@400VAC
基础信息	有线/插口	可选		
	连接器	Type 2插头选配5米/7.5米电缆		
	尺寸(高*宽*深)mm	416*266*150		
	材料	钢化玻璃板材 + 金属背板		
	颜色	黑色前盖白色背板		
特点	指示灯与显示	Swift pro: 4.3英寸LCD屏幕配4个指示灯 Swift pro touch: 7英寸LED触摸屏配1条指示灯带		
	测量方法	内置AC智能MID电表(选配), 车载计量, Eichrecht即将推出		
	通信接口(远程)	WiFi 6 (2.4/5GHz)和蓝牙,以太网,4G(选配)		
	通信协议(远程)	Modbus RTU(通过RS-485), Modbus TCP(通过WiFi或以太网)		
	充电方式	APP/RFID卡充电		
	RS485	有		
	OCPP 1.6J	选配		
	OCPP 2.0.1	未来可选升级		
	动态负载平衡	有, 需配合APCC-1R/3R(由英杰生产的负载均衡控制器)		
安全	光伏剩余充电	有, 兼容外部智能电表		
	防水防尘等级	IP65, IK10		
	剩余电流保护	Type A 30mA + DC 6mA		
	过载保护	有		
	过压/欠压保护	有		
	短路保护	有		
	漏电保护	有		
	接地保护	有		
	防雷保护	有		
	过温保护	有		
	认证	CE(LVD,RED), RoHS		
环境	认证标准	EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2		
	安装	墙面/立柱安装		
	存储温度	-40~75℃		
	工作温度	-30~55℃		
	工作湿度	≤ 95%RH, 无凝露		
	工作海拔	< 2000米		