

Injet Eco



CE UKCA RoHS

功能齐全且用户友好

- 7kW/11kW/22kW，带电缆/不带电缆，最长7.5米Type 2电缆
- 双色现代设计
- Type A 30mA + DC 6mA保护
- 支持WiFi 6 (2.4/5 GHz)、蓝牙、以太网、RS485、4G(选配)
- 开放接口：OCPP 1.6J、ModBusTCP/ModBusRTU，OCPP 2.0.1未来可选升级
- 计量标准：内置计量、MID计量选配

安装

- 电动汽车充电单元通过独特的“点击安装”机制与安装底座连接
- “点击安装”——德国设计——面向未来，易于扩展
- 灵活的电缆布线选项，可从底部或背面布线

安全与合规

- 通过CE、UKCA、ROHS认证
- OCA三级认证(选配)
- 符合智能充电法规

智能化科技

- 支持iOS和Android APP (个性化使用报告、充电计划、设置)
- 动态负载平衡
- 光伏盈余充电
- 支持最多10台设备的功率共享
- OTA在线升级



插口

带电缆

立柱式

Injet Mini 2.0技术规格参数

项目		Injet Eco 7kW	Injet Eco 11kW	Injet Eco 22kW
型号编码		iMHN-07K0B iMHN-07K0C	iMHN-11K0B iMHN-11K0C	iMHN-22K0B iMHN-22K0C
最大功率		7kW/32A@230VAC	11kW/16A@400VAC	22kW/32A@400VAC
基础信息	有线/无线	可选		
	插头与电缆	Type 2插头选配5米/7.5米电缆		
	尺寸(高*宽*深)mm	310*260*115		
	塑料	塑料		
	颜色	灰色		
特点	指示灯与显示	LED灯		
	测量方法	车载计量		
	通信接口(远程)	WiFi6(2.4/5GHz)和蓝牙, 4G(可选)		
	通信协议(远程)	Modbus RTU(通过RS-485), Modbus TCP(通过WiFi)		
	充电方式	APP/RFID卡/按钮		
	OCPP1.6J	选配		
	OCPP2.0.1	未来可选升级		
	动态负载平衡	有, 需配合APCC-1R/3R(由英杰生产的负载均衡控制器)		
安全	光伏剩余充电	有, 兼容外部智能电表		
	防护等级	IP65, IK10		
	剩余电流保护	Type A 30mA + DC 6mA		
	防雷保护	有		
	地线故障保护	有		
	过压保护	有		
	过流保护	有		
	过温保护	有		
	输出短路保护	有		
	保护接地和中性线合一(适用于英国)	有		
	防篡改边界(适用于英国)	有		
	认证	EU:CE(LVD,RED,EMC),RoHS,NB,ETSI EN 303 645 UK:UKCA(LVD,RED,EMC),RoHS,AB,ETSI EN 303 645, Smart Charge Regulation		
	认证标准	EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2		
环境	安装	墙面/立柱安装		
	存储温度	-40~75℃		
	工作温度	-30~55℃		
	工作湿度	≤ 95%RH, 无凝露		
	工作海拔	< 2000米		