

# 7-22 kW

## GM系列 电动汽车交流充电桩



### 产品特点

- 1 多功率段可选
- 2 智能高效
- 3 IP65防护等级
- 4 外观自由定制
- 5 有序充电
- 6 易安装易维护

应用场景：适合家用、公用，通常安装在公共停车场、小区停车位等。

- 支持互联网和离线两种运营方式，环境适应能力强，能为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务；
- 操作简单、安装方便，易操作、易维护；
- 支持刷卡启动，指纹启动；
- 满足GB/T 20234.1 2015、GB/T 20234.2 2015、GB/T 18487.1 2015等最新国家标准；
- 兼容性好，兼容所有满足国标的新能源车辆；
- 保护功能完善：过压保护，欠压保护，过载保护，短路保护，A型+DC 6mA漏电保护等；
- 壳体颜色可定制。

产品技术规格及参数						
	规格参数	7kW		11kW		22kW
外观	型号版本	GM10132 (经济版)	GM20132 (运营版)	GM10316 (经济版)	GM20316 (运营版)	GM10332 (经济版)
	显示屏幕	-	有	-	有	-
	结构形式	壁挂式安装 (支架)				
	尺寸	W×D×H= 210mm×145mm×398mm				
电气参数	重量	≤ 5kg (不含立柱)				
	进出线方式	下进下出				
	额定输入电压	220V / 50Hz		380V / 50Hz		380V / 50Hz
	额定功率	7kW		11kW		22kW
功能	额定输出电压	220V / 50Hz		380V / 50Hz		380V / 50Hz
	最大输出电流	≤ 32A		≤ 16A		≤ 32A
	刷卡器	RFID刷卡				
	指纹锁	选配	-	选配	-	选配
工作环境	安全保护	过温、漏电、过/欠压、过流、接地保护				
	WiFi / 蓝牙	选配	WiFi	选配	WiFi	选配
	4G	选配				
	使用场合	户内 / 户外				
工作环境	工作温度	-20~50°C				
	湿度	≤ 95%RH, 无凝结				
	海拔	≤ 2000米				
	冷却方式	自冷				
防护等级	防护等级	IP65				



四川英杰新能源有限公司  
Sichuan Inject New Energy Co., Ltd.

四川省德阳市旌阳区图门江路 19 号  
0838-6927070 400-678-7782 (售后)  
wy@scwydq.cn www.injectenergy.cn