

7 kW

iMGM系列 电动汽车交流充电桩



产品特点

1 安全安心守护

2 耐用无惧环境

3 全能智享生活



证书编号
2025012501823350

🔌 **应用场景：**适合家用、公用，通常安装在公共停车场、小区停车位等。

安全 | 恪守最高准则，守护每分每秒

- 严格遵循国家最新安全法规：全面满足国家强制标准 GB44263-2024 与 GB39752-2024，将合规视为我们的安全底线。
- 取得国家 CCC 强制性产品认证：产品在电气安全、电磁兼容及性能方面均通过国家级权威检测，为您提供安心的品质承诺。
- 专业级双模漏电保护系统：搭载A型交流电与 6mA 直流漏电监测技术，智能侦测新能源车特有风险，瞬间响应，精准防护，构筑全方位安全充电屏障。

耐用 | 无惧严酷环境，全天候可靠运行

- 不怕风雨：采用 IP65 的高等级防尘防水设计，无惧风雨灰尘侵袭，从容应对各种恶劣户外环境。
- 不畏寒暑：历经严苛测试，-30°C 到 50°C 的超宽温域稳定运行，从容应对南北四季。
- 不怵高原：凭借强大硬件支撑，即使海拔 3000 米地区仍可保证全额功率输出（CQC权威报告），高原性能无衰减。

全能 | 满足多样需求，畅享智能生活

- 灵活适配多种场景：商用家用皆宜，满足不同场景充电需求。
- 低至 5 瓦的超低待机功耗：节能环保，长期使用更经济。
- 支持远程 OTA 升级：可持续在线更新功能，确保设备性能与时俱进，常用常新。

产品技术规格

产品型号	iMGM-07K0C-R1A	iMGM-07K0C-R12	iMGM-07K0C-R02
版本	全能版	带屏版	基础版
显示屏	有	有	-
结构形式	壁挂式安装/立柱安装		
尺寸	W×D×H = 210mm×145mm×398mm		
重量	≤7kg		
进出线方式	下进下出		
充电枪电缆	5米		
额定输入电压	220V/50Hz		
额定功率	7kW		
额定电流	32A		
充电电流	6-32A（可设置整数电流）		
计量精度	默认2级，可选择1级		
启动方式	（管理员）刷卡启动、（普通用户）APP启动		
安全保护	过温、漏电、过/欠压、过流、短路、接地		
联网功能	以太网、4G		
Wi-Fi	支持	-	-
使用场合	户内/户外		
工作温度	-30~50℃		
湿度	≤95%RH，无凝露		
海拔	≤3000米，不降额		
冷却方式	自冷却		
防护等级	IP65		



四川英杰新能源有限公司
Sichuan Injet New Energy Co., Ltd.

四川省德阳市旌阳区图们江路 19 号
0838-6927070 400-678-7782（售后）
info@injet.com www.injetenergy.cn